

DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES

MF 500R DRY



***DISTRIBUIDOR DE
FERTILIZANTES MF 500R DRY.
LANÇAMENTO MASSEY FERGUSON.***



BORN TO **FARM**

MF 500R DRY. LANÇAMENTO MASSEY FERGUSON.

MF 500R Dry	
MOTOR	
Marca	AGCO Power
Modelo	66CW3.1263MAR 1
N° de Cilindros	6
Potência max	155kw @1900rpm (200cv)
Torque max	790Nm @1800 rpm
Cilindrada	6.6 litros
Aspiração	Turbo
TRANSMISSÃO	
Tipo	Hidrostática 4x4
Marca	Danfoss
Bomba	01 pistão
Motores de roda	Axiais
VELOCIDADES	
Max (Aplicação)	32 km/h (R38")*
Max (Transporte)	41 km/h (R38")*
FREIO	
Serviço	Hidrostático dinâmico + Pedal
Estacionamento	Disco eletro-hidráulico
CHASSIS	
Tipo	Flex-frame
Material	Aço liga
Formato	Seção em "C"
SUSPENSÃO	
Tipo	Pneumática ativa independente com barras estabilizadoras
BITOLA	
Ajuste	Hidráulico
Mínima	2,8m (R38")
Máxima	3,4m (R38")
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica

MF 500R Dry	
Raio de giro	9,2m
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	1 de 170A
Voltagem	12V
Alternador	200A
CABINE	
Área envidraçada	5,7m²
Piso	Tapete de borracha
Suspensão	4 coxins de borracha
Rádio	Preparação + Alto falantes
Ar-condicionado	Quente / Frio
Filtros	1 filtros de carvão ativado
Volante	Com regulagem de altura e profundidade
Assento	Pneumático
Assento instrutor	Standard
Saída de ar com engate rápido	Standard
Escada com extensão e retração automática	Automática
CAPACIDADES	
Combustível	350 litros
DIMENSÕES E PESOS	
Comprimento total	8,0m
Altura total	3,8m
Largura mínima (Transporte)	3,2m
Distância entre eixos	4,4m
Vão livre no eixo (VL)	1,4m
Máquina vazia	9300*
RODADOS	
Pneus	380/80R38"
CAIXA DE FERTILIZANTES	
Material	Aço Inox
Capacidade	5m³ (Max 5500kg)

MF 500R Dry	
Comprimento	2,15m
Esteira	50,8cm de largura colocada sobre roletes
Canaleta em V	Sobre a esteira para proteção no carregamento
Comporta	Dupla
Abertura de comporta	0-23,5cm
Acionamento da comporta	Hidráulico
Cobertura	Lona com acionamento manual
Distribuição	2 discos
Largura de trabalho	Até 40m
Acionamento da esteira e discos	Hidráulico através de válvula PWM
Sistema hidráulico	Reservatório compartilhado
Janela de inspeção	-
Câmera de inspeção caixa	Standard
Câmera de inspeção discos	Standard
Iluminação dos discos	Standard
CONTROLE DE APLICAÇÃO	
Modelo	MF GUIDE
Controle de taxa variável	Standard
Controle de rotação dos discos	-
TECNOLOGIA EMBARCADA	
Piloto Automático	MF Guide Novatel Submétrico (OPC), Decimétrico (OPC), Centimétrico (OPC)
Telemetria	MF Connect
TANQUE DE AGUA LIMPA	
Capacidade	350 litros + 40 litros (operador)
Material	Polietileno
Telemetria	MF Connect



MASSEY FERGUSON É UMA MARCA MUNDIAL DA AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.

FOP/MF/500R-DRY/FV/JUN-2023



MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM